

# Déploiements

Dans medulla il existe plusieurs type de déploiements ainsi que la convergence

Dans ce chapitre on va valider le fonctionnement des divers types de déploiements :

## Contrôle du Déploiement interactif:

Lancez un déploiement depuis le bouton « Déploiement » sur la barre d'action d'un ordinateur.

[image.png](#)

Vérifiez son statut en succès, « Deployment success ».

## Contrôle du Déploiement planifier :

Spécifier une heure de départ et de fin d'un déploiement (plus tard que l'heure actuelle du lancement pour vérifier qu'il se lance bien à la bonne heure).

[image.png](#)

## La convergence

Lancez une convergence depuis un groupe. Vérifiez les machines ayant reçu cette convergence.

[image.png](#)

[image.png](#)

## Contrôle du Déploiement retardé :

Lors du lancement d'un déploiement, cochez le bouton « Retardez l'installation » et choisissez une heure spécifique.

Le déploiement doit commencer, se stopper et reprendre à l'heure souhaitée que vous avez choisit dans la section « Retardez l'installation » au lancement du déploiement.

---

Revision #2

Created 2025-12-13 09:56:57 UTC by Guillaume Lassarre

Updated 2026-03-18 15:11:11 UTC by Guillaume Lassarre