

Créer un cluster

Créer un **cluster** vous permet de mieux organiser vos relais selon vos besoins (par exemple, séparer les tests de la production). C'est exactement le même formulaire que le formulaire d'édition.

The screenshot shows the 'Nouveau cluster' form in an admin interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Admin, Liste des relais, Liste des clusters, Nouveau cluster (highlighted), Liste des règles, Gestion des entités, Ajout d'un utilisateur, Clients OIDC, Nouveau client OIDC, and Journaux serveur. The main form area is titled 'Nouveau cluster' and contains the following fields:

- Nom du cluster: A text input field.
- Description: A text input field.
- Relais en dehors du cluster: A list box containing 'int' and 'int-ars01'.
- Relais à l'intérieur du cluster: An empty list box.

Between the two list boxes are two green arrows: a right-pointing arrow (|>) and a left-pointing arrow (<|). At the bottom of the form is a blue 'Validate' button.

Étapes :

1. Cliquez sur **“New Cluster”** dans le menu.
2. Appuyez sur le bouton **“Ajouter un nouveau cluster”**.
3. Remplissez les champs :
 - **Nom** du cluster (ex. : "TestCluster")
 - **Description** (ex. : "Cluster pour les relais de test")
4. Choisissez les relais que vous voulez y associer (une liste s'affiche).
5. Cliquez sur **“Valider”** pour enregistrer.

Revision #2

Created 2025-05-12 14:10:27 UTC by DocsAdmin

Updated 2026-03-18 11:02:03 UTC by Guillaume Lassarre