

Implementación (teledifusión)

¿Por qué mis implementaciones permanecen bloqueadas en «Pending»?

- El estado «Pending» indica que las implementaciones se procesarán en breve; si el bloqueo persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su administrador.

¿Por qué mis implementaciones permanecen bloqueadas en «Deployment Start»?

- El estado «Deployment Start» indica que las implementaciones se procesarán en breve; si el bloqueo persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su administrador.

¿Qué hacer en caso de error de implementación: «Abort Package Execution»?

- Debe comprobar el script vinculado al paquete; el error indica que no se está ejecutando correctamente. Puede intentar ejecutar el script manualmente en su equipo.
- Compruebe el resultado de la auditoría de la implementación, ya que puede dar pistas sobre el motivo del error.

¿Qué hacer en caso de error de implementación: «Transfer Failed»?

- Tu ordenador no puede recuperar el paquete debido a Rsync. Comprueba los permisos de Rsync en varias carpetas para el usuario pulseuser; los permisos deben configurarse de la siguiente manera:

```
C:\Progra~1\Pulse\var\tmp\packages BUILTIN\Users:(OI)(CI)(F)
                                     NT SERVICE\TrustedInstaller:(I)(F)
                                     NT SERVICE\TrustedInstaller:(I)(CI)(IO)(F)
                                     NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                                     NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     BUILTIN\Administrators:(I)(F)
                                     BUILTIN\Administrators:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     BUILTIN\Users:(I)(RX)
                                     BUILTIN\Users:(I)(OI)(CI)(IO)(GR,GE)
                                     CREATOR OWNER:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION
PACKAGES:(I)(RX)
```

```
APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION
PACKAGES: (I) (OI) (CI) (IO) (GR,GE)
APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL RESTRICTED APPLICATION
PACKAGES: (I) (RX)
AUTORIDAD DE PAQUETES DE APLICACIONES\TODOS LOS PAQUETES DE
APLICACIONES RESTRINGIDOS: (I) (OI) (CI) (IO) (GR,GE)
C:\Usuarios\pulseuser\.ssh NT AUTHORITY\SYSTEM: (I) (OI) (CI) (F)
BUILTIN\Administrators: (I) (OI) (CI) (F)
NOMBRE_DEL_ORDENADOR\pulseuser: (I) (OI) (CI) (F)
C:\Users\pulseuser\.ssh\authorized_keys NOMBRE_DEL_ORDENADOR\pulseuser: (F)
NT AUTHORITY\SYSTEM: (F)
```


¿Por qué mis transmisiones no se inician o tardan en hacerlo?

- Si sus implementaciones tardan en iniciarse, es posible que su implementación en cola se vea ralentizada por la carga actual de la plataforma SaaS.
- Si tus implementaciones se quedan bloqueadas, ponte en contacto con el servicio de asistencia o con tu administrador.


¿Cómo detener una implementación?

- Dispone de un botón «Stop Deploy» en la vista de auditoría de una implementación para detener la implementación en curso.

¿Cómo puedo ver el resultado de mi implementación?

- En la vista «Auditoría» puede encontrar la lista de todas sus implementaciones. Haga clic en el botón de acción «  » «Mostrar detalles de la implementación» para ver su implementación.

¿Cómo reiniciar una implementación?

- En la vista «Auditoría», busque la línea correspondiente a la implementación que desea reiniciar y, a continuación, haga clic en el botón de acción  para reiniciar la implementación.

Revision #1

Created 2026-04-30 07:40:20 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:40:20 UTC by Adrien Thaisse