

Implementación (teledifusión)

¿Por qué mis implementaciones permanecen bloqueadas en «Pending»?

- El estado «Pending» indica que las implementaciones se procesarán en breve; si el bloqueo persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su administrador.

¿Por qué mis implementaciones permanecen bloqueadas en «Deployment Start»?

- El estado «Deployment Start» indica que las implementaciones se procesarán en breve; si el bloqueo persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su administrador.

¿Qué hacer en caso de error de implementación: «Abort Package Execution»?

- Debe comprobar el script vinculado al paquete; el error indica que no se está ejecutando correctamente. Puede intentar ejecutar el script manualmente en su equipo.
- Compruebe el resultado de la auditoría de la implementación, ya que puede dar pistas sobre el motivo del error.

¿Qué hacer en caso de error de implementación: «Transfer Failed»?

- Tu ordenador no puede recuperar el paquete debido a Rsync. Comprueba los permisos de Rsync en varias carpetas para el usuario pulseuser; los permisos deben configurarse de la siguiente manera:

```
C:\Progra~1\Pulse\var\tmp\packages BUILTIN\Users:(OI)(CI)(F)
                                     NT SERVICE\TrustedInstaller:(I)(F)
                                     NT SERVICE\TrustedInstaller:(I)(CI)(IO)(F)
                                     NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                                     NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     BUILTIN\Administrators:(I)(F)
                                     BUILTIN\Administrators:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     BUILTIN\Users:(I)(RX)
                                     BUILTIN\Users:(I)(OI)(CI)(IO)(GR,GE)
                                     CREATOR OWNER:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                     APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION
PACKAGES:(I)(RX)
```

```
APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION
PACKAGES: (I) (OI) (CI) (IO) (GR,GE)
APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL RESTRICTED APPLICATION
PACKAGES: (I) (RX)
AUTORIDAD DE PAQUETES DE APLICACIONES\TODOS LOS PAQUETES DE
APLICACIONES RESTRINGIDOS: (I) (OI) (CI) (IO) (GR,GE)
C:\Usuarios\pulseuser\.ssh NT AUTHORITY\SYSTEM: (I) (OI) (CI) (F)
BUILTIN\Administrators: (I) (OI) (CI) (F)
NOMBRE_DEL_ORDENADOR\pulseuser: (I) (OI) (CI) (F)
C:\Users\pulseuser\.ssh\authorized_keys NOMBRE_DEL_ORDENADOR\pulseuser: (F)
NT AUTHORITY\SYSTEM: (F)
```


¿Por qué mis transmisiones no se inician o tardan en hacerlo?

- Si sus implementaciones tardan en iniciarse, es posible que su implementación en cola se vea ralentizada por la carga actual de la plataforma SaaS.
- Si tus implementaciones se quedan bloqueadas, ponte en contacto con el servicio de asistencia o con tu administrador.


¿Cómo detener una implementación?

- Dispone de un botón «Stop Deploy» en la vista de auditoría de una implementación para detener la implementación en curso.

¿Cómo puedo ver el resultado de mi implementación?

- En la vista «Auditoría» puede encontrar la lista de todas sus implementaciones. Haga clic en el botón de acción «» «Mostrar detalles de la implementación» para ver su implementación.

¿Cómo reiniciar una implementación?

- En la vista «Auditoría», busque la línea correspondiente a la implementación que desea reiniciar y, a continuación, haga clic en el botón de acción  para reiniciar la implementación.

Revision #1

Created 2026-04-30 07:38:44 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:38:44 UTC by Adrien Thaisse