

# Erstellen eines Clusters

Erstellen einer **Cluster** ermöglicht es Ihnen, Ihre Relais besser nach Ihren Bedürfnissen zu organisieren (z.B. separate Tests von der Produktion). Dies ist genau das gleiche Formular wie das Bearbeitungsformular.

The screenshot shows a web interface for creating a new cluster. On the left is a sidebar menu with four items: 'List of Relays', 'Clusters List', 'New Cluster' (which is highlighted in green), and 'Rules'. The main area is titled 'New Cluster' and contains the following fields and sections:

- Cluster Name:** A text input field with a cursor inside.
- Cluster Description:** A text input field.
- Cluster List:** A label positioned to the left of two selection boxes.
- Relays outside the cluster:** A selection box containing the text: 'devdemo', 'devdemo-ars-1', and 'devdemo-ars-2'.
- Relays inside the cluster:** An empty selection box.
- Buttons:** A 'Validier' button is located at the bottom left of the main form area.

## Schritte:

1. Klicken Sie auf **Neuer Cluster** im Menü.
2. Drücken Sie die Taste **Einen neuen Cluster hinzufügen**.
3. Füllen Sie die Felder aus:
  - **Name** des Clusters (z.B. "TestCluster")
  - **Warenbezeichnung** (z.B. "Cluster für Testrelais")
4. Wählen Sie die Relais aus, die Sie mit (eine Liste zeigt).
5. Klicken Sie auf aufzeichnen.

Revision #1

Created 12 May 2025 14:16:25 by DocsAdmin

Updated 12 May 2025 14:16:34 by DocsAdmin